# Skyline 2E - 40210

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

## Produktbeschreibung

- Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

## Hinweise und Besonderheiten

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe<br>**12.75 m** | Belastung<br>**max. 150 kg** | Beschichtung<br>**natur** | Breite Quertraverse<br>**1.2 m** | Garantie<br>**10 Jahre** |
| Gewicht<br>**42.6 kg** | Holmhöhe<br>**114 mm** | Holmhöhe<br>**114mm** | Laufrollen<br>**Gummi** | Leiterlänge, ausgefahren<br>**12.22 m** |
| Leiterlänge, eingefahren<br>**6.9 m** | Material<br>**Aluminium** | Normen<br>**EN 131 professional** | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br>**gebördelt** | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br>**270 mm** |
| Sprossen-/Stufenart<br>**geriffelt** | Sprossenanzahl<br>**24** | Sprossenanzahl<br>**2 × 24** | Stufentiefe<br>**30 mm** | Transportabmessungen<br>**ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm** |
| äußere Breite der Unterleiter<br>**490 mm** | | | | |