



Seventec RC SP - 40235

Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen.

Produktbeschreibung

- Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich.
- Extra tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten (für ölige oder nasse Einsatzbereiche) sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Einseitig begehbar.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/seventec-rc-sp-40235>



Produkteigenschaften

| | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| Ablageschale | Arbeitshöhe | Belastung | Beschichtung | Garantie |
| Aluminium | 3.08 m | max. 150 kg | natur | 10 Jahre |
| Gewicht | Material | Normen | Plattformbreite | Plattformhöhe |
| 11.7 kg | Aluminium | EN 131 professional | 600 mm | 1.08 m |
| Plattformlänge 300 mm | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 218 mm | Sprossen-/Stufenart RC-Stufe | Stufenanzahl einschl. Plattform 5 |
| Stufentiefe 85 mm | Transportabmessungen ca. 1.900 mm x ca. 725 mm x 300 mm | certification-mark-pf TÜV Süd | untere, äußere Breite 0.72 m | |