



## Everest 2E - 40246

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

### Produktbeschreibung

- Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|             |             |
|-------------|-------------|
| Arbeitshöhe | 4.85 m      |
| Belastung   | max. 150 kg |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Beschichtung                      | natur                      |
| Breite Quertraverse               | 0.9 m                      |
| Garantie                          | 10 Jahre                   |
| Gewicht                           | 9.8 kg                     |
| Holmhöhe                          | 68 mm                      |
| Laufrollen                        | Gummi                      |
| Leiterlänge, ausgefahren          | 4.07 m                     |
| Leiterlänge, eingefahren          | 2.39 m                     |
| Material                          | Aluminium                  |
| Normen                            | EN 131 professional        |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                  |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 270 mm                     |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                  |
| Sprossenanzahl                    | 8                          |
| Sprossenanzahl                    | 2 × 8                      |
| Stufentiefe                       | 30 mm                      |
| Transportabmessungen              | 2.390 mm × 500 mm × 130 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV Süd                    |
| äußere Breite der Unterleiter     | 490 mm                     |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7  
 82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 5.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.