



## Everest 2E - 40249

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

### Produktbeschreibung

- Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
7.9 m	max. 150 kg	natur	1.2 m	10 Jahre



Gewicht <b>19.5 kg</b>	Holmhöhe <b>85 mm</b>	Laufrollen <b>Gummi</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>7.21 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>4.07 m</b>
Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>270 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Sprossenanzahl <b>14</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 14</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	Transportabmessungen <b>4.130 mm × 500 mm × 160 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>
äußere Breite der Unterleiter <b>490 mm</b>				