DATENBLATT

AMA P - 40264

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.









PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit verände- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 14 183.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	2.8 m
Belastung	max. 150 kg

Eigenschaft	Wert
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	4.8 kg
Material	Aluminium
Module,einzeln	Modul E
Modulkombination	B + D + E
Normen	EN 14183
Plattformbreite	555 mm
Plattformhöhe	0.8 m
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	200 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	250 mm
Transportabmessungen	660 mm × 290 mm × 790 mm
gesamte Podesttiefe	1.05 m
max. Gesamtgewicht	14 kg

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 4



AMA Überstiegsmodul
Artikel-Nr. 40273



Bodenwinkel zu AMA
Artikel-Nr. 40269



Geländer zu AMA Podest
Artikel-Nr. 40267



Rollensatz zu AMA Rollen
Artikel-Nr. 40268

ERSATZTEILE 4



Innenschuh
Artikel-Nr. 800295



Innenschuh
Artikel-Nr. 800296



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 800344



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 800343

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.