DATENBLATT

Coni B - 40277

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder aus Polyester, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.







HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	3.25 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Gewicht	7.3 kg
Grundfläche	1,22 m × 0,57 m
Holmhöhe	58 mm
Leiterlänge	2.09 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	7
Sprossenanzahl	2 × 7
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
senkrechte Leiterhöhe	1.99 m
untere, äußere Breite	0.57 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 7



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800606



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475



Endkappe
Artikel-Nr. 824152



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350



Scharnier
Artikel-Nr. 809021



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827675



Versteifung
Artikel-Nr. 820816

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.