



## Seventec S - 40336

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

### Produktbeschreibung

- Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.
- Bequemes Stehen auf großer Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|              |           |
|--------------|-----------|
| Ablageschale | Aluminium |
| Arbeitshöhe  | 3.35 m    |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Belastung                         | max. 150 kg                |
| Beschichtung                      | natur                      |
| Garantie                          | 10 Jahre                   |
| Gewicht                           | 9 kg                       |
| Grundfläche                       | 1,19 m × 0,51 m            |
| Holmhöhe                          | 87 mm                      |
| Holmhöhe                          | 87 mm                      |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil         | 87mm / 87mm                |
| Leiterlänge                       | 2,13 m                     |
| Material                          | Aluminium                  |
| Normen                            | EN 131 professional        |
| Plattformbreite                   | 380 mm                     |
| Plattformhöhe                     | 1,35 m                     |
| Plattformlänge                    | 260 mm                     |
| Spreizsicherung                   | Starre Verbindung          |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | genietet                   |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 218 mm                     |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                  |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 6                          |
| Stufentiefe                       | 85 mm                      |
| Transportabmessungen              | 2.140 mm × 530 mm × 250 mm |
| certification-mark-pf             | TÜV Süd                    |



senkrechte Leiterhöhe

1.97 m

untere, äußere Breite

0.52 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 30.3.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.