



## Seventec S - 40340

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.



### Produktbeschreibung

- Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.
- Bequemes Stehen auf großer Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



Ablageschale	Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie
<b>Aluminium</b>	<b>4.2 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>14 kg</b>	Grundfläche <b>1,82 m × 0,6 m</b>	Holmhöhe <b>87 mm</b>	Holmhöhe <b>87 mm</b>	Holmhöhe Steig-/Stützteil <b>87mm / 87mm</b>
Leiterlänge <b>3.05 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>380 mm</b>	Plattformhöhe <b>2.2 m</b>
Plattformlänge <b>260 mm</b>	Spreizsicherung <b>Starre Verbindung</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>218 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>10</b>	Stufentiefe <b>85 mm</b>	Transportabmessungen <b>3.050 mm × 630 mm × 250 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.82 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.61 m</b>				