



Seventec B - 40356

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.



Produktbeschreibung

- Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
2,85 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre	9 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
1,18 m × 0,47 m	87 mm	1,43 m	Aluminium	EN 131 professional

Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
Starre Verbindung			geriffelt	6



	genietet	218 mm		
Stufenanzahl 2 × 6	Stufentiefe 85 mm	Transportabmessungen 1.430 mm × 480 mm × 230 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	senkrechte Leiterhöhe 1.31 m
untere, äußere Breite 0.47 m				