Dachleitern - 40396

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

Hinweise und Besonderheiten

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Farbe **Alu, natur**	Garantie **10 Jahre**	Gewicht **4.8 kg**
Holmhöhe **110 mm**	Leiterbreite **340 mm**	Leiterlänge **2.8 m**	Material **Aluminium**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **280 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Sprossenanzahl **10**	Stufentiefe **30 mm**	Transportabmessungen **2.800 mm × 340 mm × 110 mm**