



## Dachleitern - 40397

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.



### Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittfächern.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

### Hinweise und Besonderheiten

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

### Produkteigenschaften



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/dachleitern-40397>



Belastung	Beschichtung	Farbe	Garantie	Gewicht
<b>max. 150 kg</b>	<b>pulverbeschichtet</b>	<b>Kupferbraun</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>3.2 kg</b>
Holmhöhe	Leiterbreite	Leiterlänge	Material	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung
<b>110 mm</b>	<b>340 mm</b>	<b>2 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>gebördelt</b>
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen
<b>280 mm</b>	<b>geriffelt</b>	<b>7</b>	<b>30 mm</b>	<b>2.000 mm × 340 mm × 110 mm</b>