



Dachleitern - 40398

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- · Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste
 ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil f
 ür h
 öchste Sicherheit.

Hinweise und Besonderheiten

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

Produkteigenschaften





Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen: https://www.zarges.com/de/produkte/dachleitern-40398



Belastung	Beschichtung	Farbe	Garantie	Gewicht
max. 150 kg	pulverbeschichtet	Kupferbraun	10 Jahre	4.8 kg
Holmhöhe 110 mm	Leiterbreite 340 mm	Leiterlänge 2.8 m	Material Aluminium	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 280 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 10	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 340 mm × 110 mm