DATENBLATT

EFAmix S - 40434

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.
- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
- Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Kunststoff
Arbeitshöhe	3.35 m
Belastung	max. 150 kg
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Gewicht	9 kg
Grundfläche	1,24 m × 0,6 m
Holmhöhe	50 mm
Holmhöhe	50 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	50mm / 50mm
Leiterlänge	2.15 m
Material	Alu / Kunststoff
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	250 mm
Plattformhöhe	1.37 m
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	230 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	6
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm
untere, äußere Breite	0.6 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 6



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 3



Ablageschale
Artikel-Nr. 800434



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800608



Außenschuh
Artikel-Nr. 800378

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.