



## Everest Plus 2E - 40467

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.

### Produktbeschreibung

- Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Wandschonendes Verstellen durch Kunststoffauflagen an der Oberleiter.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Oberleiter mit Kunststoffauflagen ausgestattet.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Arbeitshöhe         | 4.9 m       |
| Belastung           | max. 150 kg |
| Beschichtung        | natur       |
| Breite Quertraverse | 0.9 m       |



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Garantie                          | 10 Jahre                               |
| Gewicht                           | 11.5 kg                                |
| Holmhöhe                          | 73 mm                                  |
| Laufrollen                        | Gummi                                  |
| Leiterlänge, ausgefahren          | 4.2 m                                  |
| Leiterlänge, eingefahren          | 2.52 m                                 |
| Material                          | Aluminium                              |
| Normen                            | EN 131 professional                    |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                              |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm                                 |
| Sprossenanzahl                    | 8                                      |
| Sprossenanzahl                    | 2 × 8                                  |
| Transportabmessungen              | ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV Süd                                |
| äußere Breite der Unterleiter     | 420 mm                                 |

ZARGES GmbH  
 Zargesstraße 7  
 82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100  
 Fax: +49 (0)881-687-500  
[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)  
 Stand 14.4.2026  
 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.