



Everest Plus 2E - 40469

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.

Produktbeschreibung

- Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Wandschonendes Verstellen durch Kunststofflaufrollen an der Oberleiter.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Arbeitshöhe 7 m | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Breite Quertraverse 1.1 m | Garantie 10 Jahre |
| Gewicht | Holmhöhe | Laufrollen | Leiterlänge, | Leiterlänge, |



| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| 17 kg | 73 mm | Gummi | ausgefahren 6.44 m | eingefahren 3.64 m |
| Material Aluminium | Normen EN 131 professional | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm | Sprossenzahl 12 |
| Sprossenzahl 2 × 12 | Transportabmessungen ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm | certification-mark-pf TÜV Süd | äußere Breite der Unterleiter 420 mm | |