



Sicherheitsdachhaken

gem. DIN EN 517 - 40490

Produktbeschreibung

- Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
- Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



Hinweise und Besonderheiten

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

Produkteigenschaften

Ausführung	für Pfannen- und Falzziegel
Farbe	Kupferbraun
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung
Gewicht	1.1 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet.
Transportabmessungen	430 mm × 200 mm × 30 mm



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 13.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.