



# Seventec RC S - 40493

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.

## Produktbeschreibung

- Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.
- Extra tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten (für ölige oder nasse Einsatzbereiche) sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften



Ablageschale <b>Aluminium</b>	Arbeitshöhe <b>2.7 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>6.3 kg</b>	Grundfläche <b>0,71 m × 0,45 m</b>	Holmhöhe <b>87 mm</b>	Holmhöhe <b>87 mm</b>	Holmhöhe Steig-/ Stützteil <b>87mm / 87mm</b>
Leiterlänge <b>1.44 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>380 mm</b>	Plattformhöhe <b>0.7 m</b>
Plattformlänge <b>260 mm</b>	Spreizsicherung <b>Starre Verbindung</b>	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>218 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>RC-Stufe</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>	Stufentiefe <b>85 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.450 mm × 460 mm × 250 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.31 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.45 m</b>				