DATENBLATT

# K 470 - Akku Safe - 40582

Für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Prototypen (ADR P910), defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR SV 376, P908. Festlegung auch für kritisch defekte Lithium Batterien nach P911 vorhanden.















## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Maximaler Brandschutz und einfache Bedienung durch feuerfeste, einteilige Innenausstattung, dadurch werden Bedienungsfehler vermieden.
- Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithiumbatterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Geeignet für den Transport von Prototypen, beschädigten oder defekten Batterien, kritisch defekten Batterien (gemäß SV 376 und P911 ADR) und Batterien zur Entsorgung und Recycling.
- Realbrandtest für Batterien mit Nennenergie von ca. 814 Wh erfolgreich bestanden. Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100°C. Aufgrund zahlreicher Einflussparameter wie Zellchemie, -bauart bitte weitere Informationen bei ZARGES anfordern.
- Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei.
- Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie.
- Nutzmaße pro Fach ca. 500 x 150 x 180 mm.
- Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
- Mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern.
- Staubfreie Innenausstattung.
- Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich.
- Für die Aufbewahrung und den Transport defekter oder

beschädigter Lithium Batterien gemäß ADR SV 376 und Verpackungsvorschrift P908.
- Zulassung für den Transport kritisch defekter Lithium Batterien gemäß P911, SV 376 und Festlegung der BAM. Bitte bei ZARGES anfordern.
- Bedienungsanleitung beachten.
- Made in Germany

**HINWEISE UND BESONDERHEITEN**

Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl Griffe | 2 |
| Außenmaß max. L x B x H | 600 mm × 600 mm × 250 mm |
| Dichtung | geschäumte Deckeldichtung |
| Ecksicken | ja |
| Farbe der Stapelecken | Alu, natur |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Griffe | Federfallgriffe |
| Integrierte Rollen | nein |
| Material | Aluminium |
| Material der Stapelecken | Aluminium |
| Nutzmaße pro Fach | 500mm × 150mm × 180mm |
| Stapelecken | ja |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Umlaufende Sicken | nein |
| Verschlüsse | Comfortverschlüsse |
| Volumen | 67 l |
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 65 kg |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 7



**Aufspringsicherungsfeder**
Artikel-Nr. 40834

**Bügelschloss**
Artikel-Nr. 46989



**Clip-On Bockrollensatz**
Artikel-Nr. 40741



**Clip-On Lenkrollensatz**
Artikel-Nr. 40742



**Schloss-Set**
Artikel-Nr. 40832



**Schloss-Set**
Artikel-Nr. 40833



**TSA-Bügelschloss**
Artikel-Nr. 46789

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.