



Transportwagen W 172 -

40634

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

Produktbeschreibung

- Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm für bequemeres Be- und Entladen.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereit, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.



Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Außenmaß max. L x B x H | 1.650 mm x 950 mm x 980 mm |
| Fahrwerksanordnung | 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung |



| | |
|--------------------|----------------------------|
| Gewicht | 37 kg |
| Innenmaß L x B x H | 1.500 mm x 900 mm x 700 mm |
| Material | Aluminium |
| Rollendurchmesser | 200 mm |
| Umlaufende Sicken | ja |
| Volumen | 945 l |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 27.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.