




Federbodenwagen W 161 - 40644

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten. Ideal für Wäschereien, Warenlogistik, Büchereien oder Gastronomie.

Produktbeschreibung

- Ergonomisches Arbeiten durch vertikal beweglichen Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält.
- Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
- Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Erhöhte Stabilität durch Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereitete Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- Eloxiiert und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereitete, spurlos, rollengelagert.
- Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.





Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 1.060 mm × 710 mm × 820 mm |
| Ecksicken | ja |
| Fahrwerksanordnung | 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Mittenanordnung |
| Federkraft | 90 kg |
| Gewicht | 24.5 kg |
| Innenmaß L x B x H | 1.000 mm × 650 mm × 485 mm |
| Material | Aluminium eloxiert |
| Rollendurchmesser | 125 mm |
| Rollendurchmesser | 40 mm |
| Volumen | 315 l |
| Änderung Fahrwerksanordnung möglich | ja |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 7.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.