



Transportwagen W 182 - 40661

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

Produktbeschreibung

- Stapelbarer Wagen für vielfältige Einsätze.
- Hohe Stabilität durch Stirn- und Seitenwandverstärkung mit umlaufenden Sicken und Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Stabiles Rand- und Bodenprofil.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Stapelbar.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.



Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 40661: eloxiert, mit 16 Ablauflöchern in Bodenmitte. Bestell-Nr. 40780: nicht eloxiert, ohne Bodenablauflöcher.

Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	Ecksicken	Fahrwerksanordnung	Gewicht	Innenmaß L x B x H
-------------------------	-----------	--------------------	---------	--------------------



H 740 mm × 600 mm × 760 mm	ja	2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung	12 kg	700 mm × 560 mm × 590 mm
Material Aluminium	Rollendurchmesser 125 mm	Rollendurchmesser 40 mm	Umlaufende Sicken ja	Volumen 230 l