




K 470 Universalkiste - 40847

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.

Produktbeschreibung

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapellecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von – 54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapellecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 30 kg.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss,





Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.

- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Schutzart IP 65 gegen Mehrpreis möglich.

Prägung gegen Mehrpreis möglich.

Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H 1.200 mm x 400 mm x 180 mm	Dichtung geschäumte Deckeldichtung	Ecksicken nein	Farbe der Stapelecken Alu, natur	Garantie 10 Jahre
Gewicht 7.5 kg	Griffe Federfallgriffe	Innenmaß L x B x H 1.150 mm x 350 mm x 150 mm	Integrierte Rollen nein	Material Aluminium
Material der Stapelecken Aluminium	Passende Schaumauskleidung 43887	Stapelecken ja	Umlaufende Sicken nein	Verschlüsse Comfortverschlüsse
Volumen 60 l	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 50 kg			