



## Megastep B - 41189

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.



### Produktbeschreibung

- Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe | Belastung   | Beschichtung | Garantie | Gewicht |
|-------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 2.5 m       | max. 250 kg | eloxiert     | 10 Jahre | 6.9 kg  |
| Grundfläche | Holmhöhe    | Leiterlänge  | Material | Normen  |
|             |             |              |          |         |



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/megastep-b-41189>



|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <b>0,93 m × 0,47 m</b>                 | <b>73 mm</b>  | <b>1.22 m</b>  | <b>Aluminium</b>                         | <b>EN 131 professional</b>             |
| <b>Spreizsicherung<br/>Gurtband</b>    | <b>Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br/>gebördelt</b> | <b>Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br/>265 mm</b>        | <b>Sprossen-/Stufenart<br/>SL Step</b>   | <b>Sprossenanzahl<br/>4</b>            |
| <b>Sprossenanzahl<br/>2 × 4</b>        | <b>Stufentiefe<br/>60 mm</b>                          | <b>Transportabmessungen<br/>1.255 mm × 480 mm × 190 mm</b> | <b>certification-mark-pf<br/>TÜV Süd</b> | <b>senkrechte Leiterhöhe<br/>1.2 m</b> |
| untere, äußere Breite<br><b>0,47 m</b> |   |  |  |  |