



# Dachleitern - 41237

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung.

## Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.



## Hinweise und Besonderheiten

Verbindungsflaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Farbe <b>Alu, natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Gewicht <b>6.8 kg</b>
Holmhöhe <b>110 mm</b>	Leiterbreite <b>340 mm</b>	Leiterlänge <b>4.2 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenanzahl <b>15</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	Transportabmessungen <b>4.200 mm x 340</b>



280 mm

mm × 110 mm