



XLstep B - 41263

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.



Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
2.25 m	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	2.6 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
0,72 m × 0,44 m	42 mm	0.82 m	Aluminium	EN 131 professional

Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
Gurtband			geriffelt	3



	genietet	250 mm		
Stufenanzahl 2 × 3	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 820 mm × 440 mm × 170 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	senkrechte Leiterhöhe 0.74 m
untere, äußere Breite 0.44 m				