



Skyline EFA 2E - 41274

Spannung in großer Höhe: die Spezialleiter für Arbeiten unter Spannung oder in chemischem Umfeld mit komfortabler Höhenverstellung.

Produktbeschreibung

- Spannung in großer Höhe: die Spezialleiter für Arbeiten unter Spannung oder in chemischem Umfeld mit komfortabler Höhenverstellung.
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Wandlaufrollen mit schonender Oberfläche.
- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.





Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Breite Quertraverse	Garantie	Gewicht
7.95 m	max. 150 kg	1.1 m	10 Jahre	35.7 kg
Holmhöhe 90 mm	Laufrollen Gummi	Leiterlänge, ausgefahrene 7.17 m	Leiterlänge, eingefahren 4.09 m	Material GFK
Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 14	Sprossenanzahl 2 × 14
Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 4.100 mm × 470 mm × 150 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	äußere Breite der Unterleiter 420 mm	