



# Saferstep B - 41306

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

## Produktbeschreibung

- Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

|                        |                    |                 |                  |               |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Arbeitshöhe            | Belastung          | Beschichtung    | Garantie         | Gewicht       |
| <b>3.05 m</b>          | <b>max. 150 kg</b> | <b>eloxiert</b> | <b>10 Jahre</b>  | <b>9.3 kg</b> |
| Grundfläche            | Holmhöhe           | Leiterlänge     | Material         | Normen        |
| <b>1,38 m × 0,53 m</b> | <b>68 mm</b>       | <b>1.7 m</b>    | <b>Aluminium</b> | <b>EN 131</b> |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  | <b>professional</b>                    |
| Spreizsicherung<br><b>Gurtband</b>     | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br><b>gebördelt</b> | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br><b>265 mm</b>        | Sprossen-/Stufenart<br><b>Safer Step</b> | Stufenanzahl<br><b>6</b>               |
| Stufenanzahl<br><b>2 × 6</b>           | Stufentiefe<br><b>80 mm</b>                          | Transportabmessungen<br><b>1.705 mm × 535 mm × 230 mm</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV Süd</b>  | senkrechte Leiterhöhe<br><b>1.58 m</b> |
| untere, äußere Breite<br><b>0.53 m</b> |  |   |  |  |