



Plazatec P - 41336

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.
 Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Ablageschale Kunststoff	Arbeitshöhe 2.9 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre
Gewicht 10.6 kg	Holmhöhe 70 mm	Material Aluminium	Normen EN 14183	Plattformbreite 360 mm
Plattformhöhe 0.9 m	Plattformlänge 230 mm	Sicherheitsbügel ja	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt



Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufentiefe	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
4	230 mm	ca. 1.450 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm	0.57 m