



## Plazatec P - 41336

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

### Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



### Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Ablageschale	Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie
Kunststoff	2.9 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre



Gewicht	Holmhöhe	Material	Normen	Plattformbreite
<b>10.6 kg</b>	<b>70 mm</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 14183</b>	<b>360 mm</b>
Plattformhöhe	Plattformlänge	Sicherheitsbügel	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
<b>0.9 m</b>	<b>230 mm</b>	<b>ja</b>	<b>250 mm</b>	<b>geriffelt</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufentiefe	Transportabmessungen	untere, äußere Breite	
<b>4</b>	<b>230 mm</b>	<b>ca. 1.450 mm x ca. 580 mm x ca. 140 mm</b>	<b>0.57 m</b>	