



Variomax V - 41383

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3).
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter 5 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 3.35 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre
--	---	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------



Gewicht 15 kg	Länge als Anlegeleiter 4,2 m	Material Aluminium	Maße, zusammengeklappt 1,3m × 0,64m × 0,21m	Normen EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 4	Sprossenzahl 4 × 4
Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.310 mm × ca. 640 mm × 210 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	senkr. Höhe als Stehleiter 2 m	