



# Sicherheitsdachhaken

## gem. DIN EN 517 - 41386

### Produktbeschreibung

- Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
- Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



### Hinweise und Besonderheiten

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

### Produkteigenschaften

Ausführung	für Biberziegel
Farbe	Stahl, verzinkt
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung
Gewicht	1 kg
Material	Stahl, verzinkt
Transportabmessungen	430 mm × 190 mm × 30 mm



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 2.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.