DATENBLATT

# Dachleitern - 41392

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | pulverbeschichtet |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | Braun |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 3.2 kg |
| Holmhöhe | 110 mm |
| Leiterbreite | 340 mm |
| Leiterlänge | 2 m |
| Material | Aluminium |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 280 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 7 |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | 2.000 mm × 340 mm × 110 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 6



**Dachleitern-Sicherungshaken**
Artikel-Nr. 41695



**Fahrbarer Firsthaken**
Artikel-Nr. 40980



**Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517**
Artikel-Nr. 40969



**Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517**
Artikel-Nr. 40967



**Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517**
Artikel-Nr. 41386



**Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517**
Artikel-Nr. 41388

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.