



DATENBLATT

Comfortstep Trec LH - 41412

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.



HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	2.75 m
Belastung	max. 150 kg

Eigenschaft	Wert
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	4.5 kg
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Senkrechte Einhängehöhe	=1,84m - =2,08 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	gepolsterte Stufenvorderkante
Stufenanzahl	6
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	1.680 mm × 380 mm × 100 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	2.08 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	1.84 m

ZARGES GMBHZargesstraße 7
82362 WeilheimTel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.dewww.zarges.com

Stand 12.8.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.