DATENBLATT

# Comfortstep S - 41423

Mehr als Schienbeinschutz: gepolsterte Stufenvorderkanten und die breiteste Plattform seiner Klasse machen auch längere Einsätze deutlich angenehmer.





## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Mehr als Schienbeinschutz: gepolsterte Stufenvorderkanten und die breiteste Plattform seiner Klasse machen auch längere Einsätze deutlich angenehmer.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse mit gepolsterter Vorderkante für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Rutschsichere 2K-Leiternschuhe mit großer Auflagefläche.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante schonen die Schienbeine.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ablageschale | Aluminium |
| Arbeitshöhe | 3.25 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 8.4 kg |
| Grundfläche | 1,09 m × 0,56 m |
| Holmhöhe | 42 mm |
| Holmhöhe | 42 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 42mm / 42mm |
| Leiterlänge | 2.1 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 300 mm |
| Plattformhöhe | 1.24 m |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Spreizsicherung | Gurtband |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschraubt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart | gepolsterte Stufenvorderkante |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 5 |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| senkrechte Leiterhöhe | 1.92 m |
| untere, äußere Breite | 0.56 m |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 8



**Kettensicherung**
Artikel-Nr. 40252



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998




**Nichtabfärbende Leiternschuhe**
Artikel-Nr. 40309



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41348



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41400



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm**
Artikel-Nr. 40997



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

### ERSATZTEILE 8



**Ablageschale**
Artikel-Nr. 829798



**Ablageschale**
Artikel-Nr. 800583



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800608



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824424



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 21016556

**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 21016567



**Stufenabschluss**
Artikel-Nr. 824115



**Stufenabschluss**
Artikel-Nr. 824116

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.