



Comfortstep B - 41436

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Produktbeschreibung

- Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.



Hinweise und Besonderheiten

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe | Belastung | Beschichtung | Garantie | Gewicht |
|-------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 3.25 m | max. 150 kg | eloxiert | 10 Jahre | 10.3 kg |



| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Grundfläche 1,55 m × 0,56 m | Holmhöhe 42 mm | Leiterlänge 1.92 m | Material Aluminium | Normen EN 131 professional |
| Spreizsicherung Gurtband | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm | Sprossen-/Stufenart gepolsterte Stufenvorderkante | Stufenanzahl 7 |
| Stufenanzahl 2 × 7 | Stufentiefe 80 mm | Transportabmessungen 1.920 mm × 560 mm × 174 mm | certification-mark-pf TÜV Süd | senkrechte Leiterhöhe 1.75 m |
| untere, äußere Breite 0.56 m | | | | |