



Skymaster X - 41536

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter | 5 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |



| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Breite Quertraverse | 0.8 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 13.8 kg |
| Holmhöhe | 68 mm |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter | 4.1 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 1.9 m |
| Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil | 3 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 6 |
| Sprossenanzahl | 3 × 6 |
| Starre Verbindung | einseitig |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | 1.880 mm × 500 mm × 180 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.