



Skymaster X - 41536

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	5 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur



Breite Quertraverse	0.8 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	13.8 kg
Holmhöhe	68 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4.1 m
Leiterlänge, eingefahren	1.9 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	3 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	6
Sprossenanzahl	3 × 6
Starre Verbindung	einseitig
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	1.880 mm × 500 mm × 180 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 10.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.