



Skymaster Plus X - 41581

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.

Produktbeschreibung

- Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
- Oberleiter mit Kopffahrwerk.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41578-41579.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holzumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.





ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
<https://www.zarges.com/de/produkte/skymaster-plus-x-41581>



Hinweise und Besonderheiten

Optimale Standsicherheit durch extrabreite Quertraverse und zwei starre Verbindungen.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter max. ca. 10.2 m | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Breite Quertraverse 1.2 m | Garantie 10 Jahre |
| Gewicht 36.6 kg | Holmhöhe 98 mm | Laufrollen Gummi | Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 9.73 m | Leiterlänge, eingefahren 4.14 m |
| Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 6.94 m | Material Aluminium | Normen EN 131 professional | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart geriffelt | Sprossenanzahl 14 | Sprossenanzahl 3 × 14 | Starre Verbindung beidseitig | Transportabmessungen ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm |
| certification-mark-pf TÜV Süd | | | | |