DATENBLATT

# Meistertritt S - 41632

Premium-Modell mit maximaler Sicherheitsausstattung, extra großer Plattform, Saferstep-Stufen und Handläufen.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Premium-Modell mit maximaler Sicherheitsausstattung, extra großer Plattform, Saferstep-Stufen und Handläufen.
- Besonders großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech-Belag für mehr Bewegungsfreiheit auf der Leiter.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutschsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.













## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ablageschale | Aluminium |
| Arbeitshöhe | 2.8 m |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Grundfläche | 0,91 m × 0,59 m |
| Holmhöhe | 73 mm |
| Holmhöhe | 58 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 73mm / 58mm |
| Leiterlänge | 1.92 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 390 mm |
| Plattformhöhe | 0.77 m |
| Plattformlänge | 380 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | Safer Step |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3 |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | 1.920 mm × 590 mm × 155 mm |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| senkrechte Leiterhöhe | 1.77 m |
| untere, äußere Breite | 0.59 m |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 13



**Diebstahlschutz**
Artikel-Nr. 8210



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Handlauf, klappbar**
Artikel-Nr. 41999



**Holmverlängerung**
Artikel-Nr. 40922




**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41349



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41401



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm**
Artikel-Nr. 40997



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm**
Artikel-Nr. 40226



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40301



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

### ERSATZTEILE 10



**Ablageschale**
Artikel-Nr. 829820



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800608



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824424



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824439



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824475



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824476



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824473



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824350



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824352



**Stufeneinsatz Saferstep**
Artikel-Nr. 800530

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.