DATENBLATT

# R13step S - 41636

Rutschfester Stand auch wo es nass oder ölig wird: auf R13-Stufen beim Auf- und Abstieg sowie auf der extra breiten Plattform.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Rutschfester Stand auch wo es nass oder ölig wird: auf R13-Stufen beim Auf- und Abstieg sowie auf der extra breiten Plattform.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse mit R13-Belag für rutschsicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten für spürbar mehr Grip in jeder Situation.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Der 280 mm hohe Antritt erschließt die größte Arbeitshöhe in ihrer Klasse.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Plattform sowie Stufen mit R13-Belag.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ablageschale | Aluminium |
| Arbeitshöhe | 2.8 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 8.3 kg |
| Grundfläche | 0,74 m × 0,49 m |
| Holmhöhe | 68 mm |
| Holmhöhe | 58 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 68mm / 58mm |
| Leiterlänge | 1.59 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 300 mm |
| Plattformhöhe | 0.8 m |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | R13-Stufe |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3 |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| untere, äußere Breite | 0.49 m |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 11



**Diebstahlschutz**
Artikel-Nr. 8210



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Holmverlängerung**
Artikel-Nr. 40922




**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41349



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41401



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm**
Artikel-Nr. 40997



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm**
Artikel-Nr. 40226



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

### ERSATZTEILE 6



**Ablageschale**
Artikel-Nr. 800582



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800608



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824475



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824476



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824350



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824352

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.