DATENBLATT

R13step S - 41641

Rutschfester Stand auch wo es nass oder ölig wird: auf R13-Stufen beim Auf- und Abstieg sowie auf der extra breiten Plattform.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Rutschfester Stand auch wo es nass oder ölig wird: auf R13-Stufen beim Auf- und Abstieg sowie auf der extra breiten Plattform.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse mit R13-Belag für rutschsicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten für spürbar mehr Grip in jeder Situation.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Der 280 mm hohe Antritt erschließt die größte Arbeitshöhe in ihrer Klasse.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Plattform sowie Stufen mit R13-Belag.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Aluminium
Arbeitshöhe	4.15 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	12.8 kg
Grundfläche	1,58 m × 0,64 m
Holmhöhe	68 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	68mm / 58mm
Leiterlänge	2.99 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	300 mm
Plattformhöhe	2.12 m
Plattformlänge	250 mm
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	R13-Stufe

Eigenschaft	Wert
Stufenanzahl einschl. Plattform	8
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
untere, äußere Breite	0.64 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 12



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Kettensicherung
Artikel-Nr. 40252



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41349



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41401



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm
Artikel-Nr. 40226



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 7



Ablageschale
Artikel-Nr. 800582



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800608



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475




Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824476



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350



Innenschuh
Artikel-Nr. 824352



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827675

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.