




## R13step S - 41642

Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank

R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.

### Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.
- Große Standplattform mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



### Hinweise und Besonderheiten



Plattform sowie Stufen mit R13-Belag.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Ablageschale	Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie
<b>Aluminium</b>	<b>4.65 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>16.1 kg</b>	Grundfläche <b>1,91 m × 0,71 m</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe Steig-/Stützteil <b>73mm / 58mm</b>
Leiterlänge <b>3.55 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>300 mm</b>	Plattformhöhe <b>2.64 m</b>
Plattformlänge <b>250 mm</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>R13-Stufe</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>10</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 3.550 mm × ca. 710 mm × ca. 170 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	untere, äußere Breite <b>0.71 m</b>