



# Multimax M - 41688

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

## Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



## Hinweise und Besonderheiten

Kann nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.  
 Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
5.5 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre	16 kg
Holmhöhe	Länge als Anlegeleiter	Länge als Stehleiter	Material	Maße,



<b>58 mm</b>	<b>4.75 m</b>	<b>2.29 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>zusammengeklappt 1,25m × 0,9m × 0,28m</b>
<b>Normen EN 131-4</b>	<b>Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt</b>	<b>Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht  265 mm</b>	<b>Sprossen-/Stufenart geriffelt</b>	<b>Sprossenanzahl 4</b>
<b>Sprossenanzahl 4 × 4</b>	<b>Stufentiefe 30 mm</b>	<b>Transportabmessungen 1.250 mm × 420 mm × 280 mm</b>	<b>certification-mark-pf TÜV Süd</b>	<b>untere, äußere Breite 0.9 m</b>