



# Variomax V - 41934

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

## Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter <b>3.85 m</b>	Arbeitshöhe als Stehleiter <b>2.75 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>9 kg</b>	Länge als Anlegeleiter <b>2.97 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Maße, zusammengeklappt <b>0,97m × 0,5m × 0,21m</b>	Normen <b>EN 131-4</b>



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenanzahl <b>3</b>	Sprossenanzahl <b>4 x 3</b>
Stufentiefe <b>30 mm</b>	Transportabmessungen <b>970 mm x 500 mm x 210 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	senkr. Höhe als Stehleiter <b>1.45 m</b>	