



Combimaster X - 41941

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter 3.35 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 2.55 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.75 m
Garantie 10 Jahre	Gewicht 6 kg	Holmhöhe 58 mm	Länge als Anlegeleiter 2.5 m	Länge als Stehleiter 1.3 m
Material Aluminium	Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Sprossenanzahl 4	Sprossenanzahl 2 x 4	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.265 mm x 360 mm x 130 mm	

