



Combimaster X - 41943

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5.45 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3.6 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	0.9 m



Garantie	10 Jahre
Gewicht	12 kg
Holmhöhe	58 mm
Länge als Anlegeleiter	4.7 m
Länge als Stehleiter	2.4 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	8
Sprossenanzahl	2 × 8
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	2.410 mm × 360 mm × 130 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

ZARGES GmbH
 Zargesstraße 7
 82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
 Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
 Stand 31.5.2026
 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.