DATENBLATT

Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahl Gitterrost-Stufen und Plattform - 41953

Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.
Entspricht der Norm EN 131-7.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	3.2 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1000 mm

Eigenschaft	Wert
Gewicht	53.6 kg
Grundfläche	0,87 m × 1,63 m
Material	Aluminium / Stahl, verzinkt
Normen	EN 131-7
Plattformbreite	600 mm
Plattformhöhe	1.2 m
Plattformlänge	800 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	240 mm
Sprossen-/Stufenart	Gitterrost
Stufenanzahl einschl. Plattform	5
Stufentiefe	200 mm
Transportabmessungen	1.500 mm × 890 mm × 410 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 3



Ablageschale
Artikel-Nr. 41967



Fallschranke
Artikel-Nr. 41957



Handlauf
Artikel-Nr. 41970

ERSATZTEILE 6



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800597



Außenschuh
Artikel-Nr. 824409



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475



Federrolle für Podesttreppe
Artikel-Nr. 802198



Federrolle für Podesttreppe
Artikel-Nr. 802199



Rolle, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 803298

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.