



# Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform - 41956

Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.



## Produktbeschreibung

- Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.

## Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an  
Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

## Produkteigenschaften



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/podesttreppe-fahrbar-einseitig-begehbar-mit-stahl-gitterrost-stufen-und-plattform-41956>



|   |                                       |   |  |  |
|---|---------------------------------------|---|--|--|
| Arbeitshöhe<br><b>3.9 m</b>                 | Belastung<br><b>max. 150 kg</b>       | Beschichtung<br><b>natur</b>                                | Garantie<br><b>10 Jahre</b>                        | Geländerhöhe<br><b>1000 mm</b>           |
| Gewicht<br><b>72.9 kg</b>                   | Grundfläche<br><b>1,03 m × 2,17 m</b> | Material<br><b>Aluminium / Stahl, verzinkt</b>              | Normen<br><b>EN 131-7</b>                          | Plattformbreite<br><b>600 mm</b>         |
| Plattformhöhe<br><b>1.92 m</b>              | Plattformlänge<br><b>800 mm</b>       | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br><b>geschweißt</b>       | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br><b>240 mm</b> | Sprossen-/Stufenart<br><b>Gitterrost</b> |
| Stufenanzahl einschl. Plattform<br><b>8</b> | Stufentiefe<br><b>200 mm</b>          | Transportabmessungen<br><b>2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm</b> |  |  |