



# Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform - 41976

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:  
 bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier  
 Federrollen und leichtes Handling.



## Produktbeschreibung

- Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:  
 bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier  
 Federrollen und leichtes Handling.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer  
 Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier  
 Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges  
 Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



## Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an  
 Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

## Produkteigenschaften



Arbeitshöhe	3.9 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1000 mm
Gewicht	45.6 kg
Grundfläche	1,03 m × 2,17 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131-7
Plattformbreite	600 mm
Plattformhöhe	1.92 m
Plattformlänge	800 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	240 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	8
Stufentiefe	200 mm
Transportabmessungen	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 2.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.