



Multitec M - 42377

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	4.45 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	16.2 kg



Holmhöhe	59 mm
Höhe als Arbeitsbühne	0.99 m
Länge als Anlegeleiter	3.62 m
Länge als Arbeitsbühne	1.55 m
Länge als Stehleiter	1.85 m
Material	Aluminium
Maße, zusammengeklappt	1,02m × 0,75m × 0,26m
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	3
Sprossenanzahl	4 × 3
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	1.030 mm × 360 mm × 270 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
senkrechte Leiterhöhe	1.75 m
untere, äußere Breite	0.75 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 16.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.